

Front- & Heckmulchgeräte

**Roadmaster
Typ RA**



**Roadmaster
Typ RM 06**



**Roadmaster
Typ RM 07**



Frontmaster



Landmaster



Seitenmulchgeräte

**Roadmaster
Typ RM 02-S**



Jumbo



Jumbo Flex



Salix



Otto Th. Menke GmbH
Overweg 22, 59494 Soest / Westf.
Fon 02921 / 96 54 34, Fax 02921 / 96 54 88

Internet: www.menke-umwelttechnologie.com
E-Mail: info@menke-umwelttechnologie.com

Typbezeichnung	Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Gewicht	mind. benötigte Leistung	Seitenverstellung	max. Reichw. v. Schleppmitte	Aufnahmekategorie	Anbauart	Anzahl der Schlegel	Hangverstellung	Zapfwelldrehzahl	Hydraulikanschlüsse
Roadmaster RA	2102-RA	199 cm	238 cm	535 kg	37 kW		119 cm	KAT I + II	Front	66		540/1000 U/min.	
Roadmaster RA	2306-RA	217 cm	259 cm	660 kg	44 kW		134 cm	KAT I + II	Front	72		540/1000 U/min.	
Roadmaster RM 06	1506	145 cm	188 cm	610 kg	30 kW	70 cm	132 cm	KAT II + III	Heck/Front	48		540/1000 U/min.	1 x d.w.
Roadmaster RM 06	1906	181 cm	224 cm	635 kg	40 kW	70 cm	168 cm	KAT II + III	Heck/Front	60		540/1000 U/min.	1 x d.w.
Roadmaster RM 06	2306	217 cm	260 cm	675 kg	50 kW	70 cm	204 cm	KAT II + III	Heck/Front	72		540/1000 U/min.	1 x d.w.
Roadmaster RM 06	2606	253 cm	296 cm	785 kg	60 kW	50 cm	170 cm	KAT II + III	Heck/Front	84		540/1000 U/min.	abhängig von der Ausführung
Roadmaster RM 06	3006	289 cm	332 cm	860 kg	70 kW	50 cm	206 cm	KAT II + III	Heck/Front	96		540/1000 U/min.	abhängig von der Ausführung
Roadmaster RM 07	1507	145 cm	183 cm	730 kg	30 kW	60 cm	108 cm	KAT II + III	Front/Heck	48		540/1000 U/min.	1 x d.w.
Roadmaster RM 07	1907	181 cm	219 cm	775 kg	40 kW	60 cm	144 cm	KAT II + III	Front/Heck	60		540/1000 U/min.	1 x d.w.
Roadmaster RM 07	2307	217 cm	255 cm	820 kg	50 kW	60 cm	180 cm	KAT II + III	Front/Heck	72		540/1000 U/min.	1 x d.w.
Roadmaster RM 07	2607	253 cm	291 cm	960 kg	60 kW	60 cm	162 cm	KAT II + III	Front/Heck	84		1000 U/min.	1 x d.w.
Frontmaster	150	145 cm	220 cm	960 kg	40 kW	160 cm	226 cm	KAT II	Front gez.	48	39°	1000 U/min.	1 x e.w. 1 x d.w.
Frontmaster	190	181 cm	220 cm	1000 kg	50 kW	160 cm	262 cm	KAT II	Front gez.	60	39°	1000 U/min.	1 x e.w. 1 x d.w.
Landmaster	240	237 cm	265 cm	840 kg	50 kW	60 cm	166 cm	KAT II + III	Heck/Front	26		1000 U/min.	abhängig von der Ausrüstung
Landmaster	275	273 cm	299 cm	1025 kg	60 kW	60 cm	201 cm	KAT II + III	Heck/Front	30		1000 U/min.	abhängig von der Ausrüstung
Landmaster	310	308 cm	331 cm	1115 kg	70 kW	60 cm	215 cm	KAT II + III	Heck/Front	36		1000 U/min.	abhängig von der Ausrüstung
Roadmaster RM 02-S	1202-S	111 cm		610 kg	30 kW	60 cm	284 cm	KAT II	Heck	36	+90° bis -60°	540 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Roadmaster RM 02-S	1502-S	147 cm		660 kg	37 kW	60 cm	310 cm	KAT II	Heck	48	+90° bis -60°	540 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Roadmaster RM 02-S	1902-S	183 cm		710 kg	44 kW	60 cm	346 cm	KAT II	Heck	60	+90° bis -60°	540 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Roadmaster RM 02-S	2102-S	210 cm		735 kg	48 kW	60 cm	364 cm	KAT II	Heck	66	+90° bis -60°	540 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Jumbo	120	109 cm		880 kg	35 kW	60 cm	274 cm	KAT II + III	Heck o. Front	36	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Jumbo	150	145 cm		925 kg	40 kW	60 cm	310 cm	KAT II + III	Heck o. Front	48	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Jumbo	190	181 cm		985 kg	50 kW	60 cm	346 cm	KAT II + III	Heck o. Front	60	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Jumbo	230	217 cm		1045 kg	60 kW	60 cm	382 cm	KAT II + III	Heck o. Front	72	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 1 x e.w.
Jumbo Flex	120	109 cm		1065 kg	35 kW	60 cm	274 cm	KAT II + III	Heck	36	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 2 x e.w.
Jumbo Flex	150	147 cm		1110 kg	40 kW	60 cm	310 cm	KAT II + III	Heck	48	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 2 x e.w.
Jumbo Flex	190	181 cm		1170 kg	50 kW	60 cm	346 cm	KAT II + III	Heck	60	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 2 x e.w.
Jumbo Flex	230	217 cm		1230 kg	60 kW	60 cm	382 cm	KAT II + III	Heck	72	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 2 x e.w.
Jumbo Flex	260	253 cm		1370 kg	70 kW	60 cm	418 cm	KAT II + III	Heck	84	+90° bis -60°	540/1000 U/min. o. 750 U/min.	1 x d.w. 2 x e.w.
Salix	151	145 cm	165 cm	1335 kg	70 kW	310 cm	370 cm	KAT II + III	Heck	48	+90° bis -60°	1000 U/min.	3 x d.w. 1 x druckl. Rücklauf
Salix	201	181 cm	216 cm	1400 kg	70 kW	310 cm	420 cm	KAT II + III	Heck	60	+90° bis -60°	1000 U/min.	3 x d.w. 1 x druckl. Rücklauf