



**Die Firma HERDER B.V. hat einen neuen leichten Zwischenachs-  
ausleger für Traktoren ab 66,2 kW (90 PS) Motorleistung entwickelt.**

Diese Maschine eignet sich insbesondere zur Graben,- Bankett- und Böschungspflege. Sie wurde so konzipiert, dass die Richtlinien der StVZO ohne Einschränkungen eingehalten werden.

## Standardausführung



- Elektroproportionalsteuerung als Standard = 1 Hebelbedienung.
- Ein/Ausschaltung für Arbeitsgerät am Joystick.
- vom Führerhaus einstellbare Schwebelage mit separater Pumpe
- vom Führerhaus einstellbare elektr. Pendelstellung.
- Extra Satz Schläuche + Leitungen für extra Funktion mittels Schlepperhydraulik.
- Hydraulische Einheit im Heck ausgestattet mit Beleuchtung und Werkzeugkasten.
- Schwenkbereich 180° / 90° nach hinten und 30° nach vorne.
- Arbeiten vor dem Schlepper möglich.
- max. Hubkraft bei voll ausgefahrenem Ausleger: ca. 600 kg
- Vorderachsstabilisierung mittels Schlepperhydraulik
- Transporthöhe kleiner als 4 Meter.



## Technische Daten Cavalier MBK180

Antrieb über Zapfwelle bei 540 U/min

- Geräte 150 bar, 0-60 ltr.
- Geräte 330 bar, 90 ltr.
- Schwebereinheit 14 ltr.
- Steuerschieber 60 ltr.

Minimale Schlepperleistung 60 kW

Minimales Schleppergewicht 4500 kg

Ölkühler ja

Minimales Einbaumass zwischen den Reifen 100 cm

Tankinhalt Hydrauliköl 150 ltr.

Hebekraft mit standard Auslegerlänge 600 kg

Standard Arbeitsbereich mit Mähkorb 705 cm



### Arbeiten zur Seite



### Transportstand

Transporthöhe weniger als 4 Meter



### Optionen

- Stützrad oder Stützfuß – Bedienung mittels Schlepperhydraulik
- Bedienung Transportbandeinheit über regelbaren Steuerkreis vom Schlepper
- Ausleger II hydraulisch ausschiebbar (80 cm), Bedienung mittels Schlepperhydraulik
- Abkuppelvorrichtung für An- und Abbau des Auslegers

### Arbeitsbereich

Exklusiv Schiebeausleger

Standard Arbeitsbereich mit Mähkorb: 705 cm.

